

## НОВИНКА

*ThermoPro Plus с опциональным противовзломным оснащением класса RC 2, также для боковых элементов и окон верхнего света*



## Входные двери ThermoPro

С установленным заподлицо дверным полотном и оптимальной теплоизоляцией



# **Насладитесь уютом у себя дома**

**Входные двери с зарекомендовавшим себя качеством продукции Hörmann**



Вы можете выбрать один из множества мотивов стальных дверей ThermoPro. Двери по выгодной цене с привлекательным дизайном помогут уменьшить расходы на электроэнергию, благодаря отличной теплоизоляции. Серийно устанавливаемые замки с многоточечным запиранием подарят Вам ощущение безопасности. Входные двери ThermoPro станут настоящей визитной карточкой Вашего дома.



Made in Germany



## Качественные изделия из Германии

Все компоненты входных дверей компании Hörmann разрабатываются и производятся на собственных высокоспециализированных заводах. Высококвалифицированные сотрудники интенсивно работают не только над созданием новых изделий, но и над модернизацией и совершенствованием выпускаемой продукции вплоть до мельчайших деталей. Результатом этой работы являются патенты и лидирующее положение на рынке. Длительные испытания изделий в реальных условиях гарантируют безупречное качество серийной продукции в соответствии с высокими стандартами компании Hörmann.

## Маркировка CE в соответствии со стандартом EN 14351-1

Маркировка CE подтверждает соответствие всех наших входных дверей стандарту EN 14351-1, а также соблюдение всех установленных данным стандартом требований.



## Входные двери на долгие годы

Мы убеждены в нашей продукции и в нашем бескомпромиссном обеспечении качества. Поэтому компания Hörmann предоставляет на входные двери Hörmann гарантию\* на 5 лет.



## Думая о будущем

Компания Hörmann подает хороший пример. Поэтому с 2013 года электроэнергия, потребляемая предприятием, на 40 % будет состоять из чистой электроэнергии, и эти показатели будут только расти. Вместе с этим, за счет введения «умной» и сертифицированной системы управления энергией ежегодно экономятся тонны CO<sub>2</sub>. Компания Hörmann также уделяет много внимания изделиям для экологического строительства.

\* Подробные условия гарантии Вы найдете на сайте: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

# Аргументы в пользу Hörmann

## Лидер на рынке предлагает инновации



# 1

**Двери, установленные  
заподлицо внутри  
и снаружи**

# 2

**Эффективная  
теплоизоляция**

Входные двери ThermoPro подкупают современным дизайном: красивое дверное полотно из стали, установленное заподлицо с внешней и внутренней стороны, с расположенной внутри рамой створки выглядит просто замечательно. Дверь, установленная заподлицо с внутренней стороны, смотрится как межкомнатная дверь и благодаря этому оптимально сочетается с интерьером Вашего дома.



Профиль створки  
слишком заметен  
и портит внешний  
вид дверей других  
производителей

У себя дома, в быту мы все больше внимания уделяем экономии электроэнергии. Двери ThermoPro помогают нам в этом. Благодаря тому, что дверное полотно толщиной 46 или 65 мм полностью заполнено твердым пенополиуретаном, достигается прекрасная теплоизоляция дверей. Таким образом Вы экономите электроэнергию, а значит – Ваши собственные деньги!

### **ThermoPro**

Коэффициент теплоизоляции до 1,2 Вт/(м<sup>2</sup>·К)

### **ThermoPro Plus**

Коэффициент теплоизоляции до 0,8 Вт/(м<sup>2</sup>·К)



Только у Hörmann



# 3

## Замок с защитой от взлома

Вы и Ваша семья хотите чувствовать себя дома в безопасности, и мы позаботились о том, чтобы все двери ThermoPro были серийно оснащены замком с многоточечным запиранием. Двери ThermoPro оснащены со стороны петель тремя запирающими штырями. Двери ThermoPro Plus защищены от подваживания сплошной предохранительной планкой со стороны петель. Вам будет комфортно и безопасно у себя дома!

### Защита от взлома класса RC 2

Мы предлагаем Вам все входные двери ThermoPro Plus, в том числе с боковыми элементами и окнами верхнего света, а также различные мотивы входных дверей ThermoPro с защитой от взлома класса RC 2 – для повышения Вашей безопасности и безопасности Вашей семьи.



RC 2 является классом защиты дверей от взлома и соответствует прежнему классу WK 2.



# 4

## Безопасное остекление

Двери ThermoPro оснащаются серийно двойным или тройным остеклением по дополнительному заказу. Остекление с внутренней и внешней стороны выполнено из безопасного стекла, а это значит, что в случае, если стекло будет разбито, то оно расколется на мелкие частицы без острых краев и тем самым значительно обезопасит Вас и Вашу семью от порезов.

# Входная дверь ThermoPro

Выгодное по цене исполнение для боковых входов



## Дверное полотно

Двери ThermoPro оснащены стальным полотном, установленным заподлицо с наружной и внутренней сторон, толщиной 46 мм, расположенной внутри рамы створки и толстым фальцем. Установленная заподлицо дверь выглядит с внутренней стороны как межкомнатная дверь и гармонично вписывается в интерьер.

## Рама створки

Рама створки состоит из деревянного профиля, термически разделена и очень устойчива. Благодаря этому дверное полотно надолго сохраняет свою форму.

## Теплоизоляция

Двери ThermoPro с дверным полотном со вспененным полиуретаном и термическим разделением предлагают Вам оптимальную теплоизоляцию с показателем U до 1,2 Вт/(м<sup>2</sup>·К) для Вашего дома.

## Защита от взлома

Мотивы дверей ThermoPro TPS 700 / 900 / 010 / 015 и 100 без боковых элементов и окон верхнего света поставляются по дополнительному заказу с противовзломным оснащением класса RC 2. Данные двери проверены для монтажа с закрыванием вовнутрь.



## Коробка

Алюминиевая коробка с термическим разделением, толщиной **60 мм** поставляется в исполнении Roundstyle (рис. сверху) или прямоугольном исполнении (рис. снизу).



Roundstyle (профиль A1)  
Прямоугольное исполнение  
(профиль A2)

## Уплотнение

Алюминиево-пластмассовый порог с термическим разделением, высотой 20 мм, с **двойным уровнем уплотнения** существенно снижает потери тепла. Защита от непогоды обеспечивается благодаря дополнительному щеточному уплотнению в области порога.



Изображение слева  
в натуральную величину

# Входная дверь ThermoPro Plus

Высококачественное исполнение  
с лучшей теплоизоляцией

НОВИНКА



## Дверное полотно

Высококачественные двери ThermoPro Plus оснащены стальным, установленным заподлицо полотном толщиной 65 мм с расположенной внутри рамой створки и толстым фальцем. Установленная заподлицо дверь выглядит с внутренней стороны как межкомнатная дверь и гармонично вписывается в атмосферу Вашего интерьера.

## Рама створки

Профиль рамы створки из композиционного материала обеспечивает лучшее термическое разделение и повышает устойчивость. Благодаря этому дверное полотно сохраняет форму на долгое время.

## Теплоизоляция

Благодаря дверям в исполнении ThermoPro Plus с показателем U до 0,8 Вт/(м<sup>2</sup>·К) обеспечивается отличная теплоизоляция, и Вы можете экономить энергию.

## Задита от взлома

Все мотивы входных дверей ThermoPro Plus, также вместе с боковыми элементами и окнами верхнего света, поставляются по дополнительному заказу с противовзломным оснащением класса RC 2. Проверка осуществлялась для монтажа с закрыванием наружу и вовнутрь. // НОВИНКА



## Коробка

Алюминиевая коробка с термическим разделением, толщиной **80 мм**, с полиуретановым заполнением поставляется в исполнении Roundstyle.



Roundstyle (профиль А3)

## Уплотнение

Двери ThermoPro Plus подкупают продуманными деталями, например, алюминиево-пластмассовым порогом с термическим разделением, высотой 20 мм, **с тройным уровнем уплотнения**. Он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию и помогает сократить расход энергии.



# Отличное оснащение в серийном исполнении

Качество Hörmann в каждой детали

## Замок с 5-кратным запиранием с повышенным уровнем защиты

Вы будете чувствовать себя дома в полной безопасности: два конических поворотных ригеля с двумя дополнительными запирающими штырями и одним ригельным замком входят в замыкающие накладки коробки и плотно прижимают дверь. Замыкающие накладки для дверей ThermoPro Plus регулируются для оптимальной установки двери. Двери оснащены защелкой бесшумного закрывания.



Защелка бесшумного закрывания



Ригельный замок



Поворотный ригель  
с запирающими штырями





Двери ThermoPro Hörmann не содержат летучие органические соединения (ЛОС) – проверено институтом IFT г. Розенхайма.

## Предохранитель со стороны петель

Хорошо, когда человек чувствует себя дома в безопасности. По этой причине двери ThermoPro / ThermoPro Plus имеют дополнительную защиту со стороны петель, что делает подваживание практически невозможным.




**ThermoPro**  
с 3 запирающими штырями



**ThermoPro Plus**  
со сплошной предохранительной  
планкой из алюминия

## Нажимные ручки и петли



**Идеальная установка**  
благодаря роликовым петлям,  
регулируемым в трех  
плоскостях

Легкий ход дверей обеспечивается благодаря применению крепких петель с декоративными накладками (отделка под нержавеющую сталь) и защитой от вытягивания штифта; эти петли состоят из двух частей и могут регулироваться в трех плоскостях.



### Нажимная ручка с внутренней стороны

Все двери в серийном исполнении поставляются с изящной нажимной ручкой из нержавеющей стали и розеткой с наружной стороны.



**Профильный цилиндр**  
Серийно поставляется  
с 5 ключами. С аварийной  
функцией и функцией оповещения  
об опасности, т.е. дверь можно  
запереть, даже если изнутри  
вставлен ключ.

## Дополнительное оснащение для большего комфорта:

### Электрическое устройство открывания

С помощью электрической защелки Вы можете легко открыть Вашу дверь изнутри при помощи выключателя. В качестве альтернативы Вы можете, например, в дневное время передвинуть блокировку, и в этом случае дверь будет легко открываться снаружи.

### Водоотводящая планка

Защищает и одновременно украшает: планку белого цвета RAL 9016 для отвода ливневых вод можно легко смонтировать дополнительно.

## Эксклюзивное остекление

Тройное остекление, установленное заподлицо с внутренней и внешней стороны, с высококачественной рамой из нержавеющей стали



**Все данные мотивы дверей возможны в исполнении ThermoPro Plus с особо высоким показателем теплоизоляции!**



**Мотив 700**  
белого цвета, RAL 9016



**Мотив 750 // НОВИНКА**  
белого цвета, RAL 9016



**Мотив 850 // НОВИНКА**  
белого цвета, RAL 9016



**Мотив 900**  
белого цвета, RAL 9016

◀ **Мотив 900** в исполнении Titan Metallic, с боковым элементом (опция)

### **Мотивы 700 / 750**

Ручка из нержавеющей стали HB 38-2 на стальном заполнении, сплошное остекление: тройное изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, в середине Float, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными полосами, внутри прозрачное однослойное безопасное стекло ESG

### **Варианты исполнения мотива 700**

- ThermoPro (показатель U до 1,5 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)
- ThermoPro Plus (показатель U до 1,0 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

### **Исполнение мотива 750**

- ThermoPro Plus (показатель U до 1,0 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

### **Мотивы 850 / 900**

Ручка из нержавеющей стали HB 38-2 на стальном заполнении, с остеклением полуокруглой формы: тройное изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, в середине Float, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными полосами, внутри прозрачное однослойное безопасное стекло ESG

### **Исполнение мотива 850**

- ThermoPro Plus (показатель U до 1,0 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

### **Варианты исполнения мотива 900**

- ThermoPro (показатель U до 1,5 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)
- ThermoPro Plus (показатель U до 1,0 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

### **Боковые элементы и окна верхнего света**

- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, подвергнутое пескоструйной обработке, без прозрачных полос
- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри прозрачное однослойное безопасное стекло ESG



**Рамы остекления**  
из нержавеющей стали

### **Цвета и поверхности**

- 10 предпочтительных цветов
- 4 варианта исполнения поверхности Decograin



### **Исполнение RC 2**

Все мотивы ThermoPro Plus, в том числе с боковыми элементами и окнами верхнего света, а также мотивы дверей ThermoPro 700 / 900 поставляются по дополнительному заказу в исполнении с защитой от взлома класса RC 2.



\* В зависимости от размера двери

## Продукция Hörmann: качество на годы

Благодаря горячооцинкованной стали с антикоррозийной защитой  
и высококачественным полиэстеровым покрытием



**Подходящие козырьки Вы найдете  
в ассортименте алюминиевых входных дверей Hörmann.**



**Мотив 010**  
белого цвета, RAL 9016



**Мотив 020**  
белого цвета, RAL 9016



**Мотив 030**  
белого цвета, RAL 9016



**Мотив 040**  
белого цвета, RAL 9016

**Мотив 010**

Ручка из нержавеющей стали HB 14-2 на стальном заполнении

**Варианты исполнения**

- ThermoPro (показатель U до 1,2 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)
- ThermoPro Plus (показатель U до 0,8 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

**Боковые элементы и окна верхнего света, мотив 010**

- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри Mastercarré (только ThermoPro)
- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, орнаментное стекло 504 (только ThermoPro)
- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, подвергнутое пескоструйной обработке
- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, прозрачное

**Мотив 020 / мотив 030**

Ручка из нержавеющей стали HB 14-2 на стальном заполнении, сплошное остекление: двойное изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, Mastercarré

**Исполнение**

- ThermoPro (показатель U до 1,4 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

**Боковые элементы и окна верхнего света, мотив 020 / 030**

- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, Mastercarré
- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, прозрачное

**Мотив 040**

Ручка из нержавеющей стали HB 14-2 на стальном заполнении, с круглым остеклением Ø 300 мм: двойное изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, орнаментное стекло 504

**Исполнение**

- ThermoPro (показатель U до 1,3 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

**Боковые элементы и окна верхнего света, мотив 040**

- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, орнаментное стекло 504
- Изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, прозрачное



**Рамы остекления**

«Roundstyle» из пластмассы

**Цвета и поверхности**

- 10 предпочтительных цветов
- 4 варианта исполнения поверхности Decograin



**Исполнение RC 2**

Мотив двери 010 поставляется в качестве ThermoPro Plus, в том числе с боковыми элементами и окнами верхнего света, а также в качестве ThermoPro по дополнительному заказу в исполнении с защитой от взлома класса RC 2.



◀ **Мотив 020** белого цвета RAL 9016, с боковым элементом (опция)  
и козырьком 605 белого цвета RAL 9016 из ассортимента  
алюминиевых входных дверей Hörmann

\* В зависимости от размера двери

## Мотивы с гофрами

Гофры всегда в моде. Элегантность и гармония –  
двери и секционные гаражные ворота Hörmann с М-гофром





**Мотив 015**  
белого цвета, RAL 9016



**Мотив 025**  
белого цвета, RAL 9016

◀ **Мотив 015** белого цвета RAL 9016,  
с боковым элементом (опция)

### Мотив 015

Ручка из нержавеющей стали HB 14-2  
на стальном заполнении с гофрами

#### Варианты исполнения

- ThermoPro (показатель U до 1,3 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)
- ThermoPro Plus (показатель U  
до 0,8 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

#### Боковые элементы и окна верхнего света, мотив 015

- Изоляционное остекление, снаружи  
многослойное безопасное стекло VSG,  
внутри Mastercarré (только ThermoPro)
- Изоляционное остекление, снаружи  
многослойное безопасное стекло VSG,  
внутри однослойное безопасное стекло ESG,  
орнаментное стекло 504 (только ThermoPro)
- Изоляционное остекление, снаружи  
многослойное безопасное стекло VSG,  
внутри однослойное безопасное стекло ESG,  
подвергнутое пескоструйной обработке
- Изоляционное остекление, снаружи  
многослойное безопасное стекло VSG,  
внутри однослойное безопасное стекло ESG,  
прозрачное

### Мотив 025

Ручка из нержавеющей стали HB 14-2  
на стальном заполнении с гофрами,  
сплошное остекление: двойное изоляционное  
остекление, снаружи многослойное  
безопасное стекло VSG, внутри однослойное  
безопасное стекло ESG, Mastercarré

#### Исполнение

- ThermoPro (показатель U до 1,5 Вт/(м<sup>2</sup>·К)\*)

#### Боковые элементы и окна верхнего света, мотив 025

- Двойное изоляционное остекление, снаружи  
многослойное безопасное стекло VSG,  
внутри однослойное безопасное стекло ESG,  
Mastercarré
- Двойное изоляционное остекление, снаружи  
многослойное безопасное стекло VSG,  
внутри однослойное безопасное стекло ESG,  
прозрачное



#### Рамы остекления

«Roundstyle»  
из пластмассы



#### Цвета и поверхности

- 10 предпочтительных  
цветов
- 4 варианта исполнения  
поверхности Decograin



#### Исполнение RC 2

Мотив двери 015 поставляется  
в качестве ThermoPro Plus,  
в том числе с боковыми  
элементами и окнами верхнего  
света, а также в качестве  
ThermoPro по дополнительному  
заказу в исполнении с защитой  
от взлома класса RC 2.

\* В зависимости от размера двери

# Классический дизайн

Мотивы с кассетами подчеркнут Ваш стиль





#### Мотив 100

белого цвета RAL 9016, с боковыми элементами (опция)



#### Мотив 200

белого цвета, RAL 9016



#### Мотив 400

белого цвета, RAL 9016

◀ Мотив 400 коричневого цвета RAL 8028,  
с боковым элементом (опция)

#### Мотив 100

Ручка из нержавеющей стали HB 14-2 на стальном заполнении, с 6 кассетами.

#### Исполнение

- ThermoPro (показатель U до 1,3 Вт/(м<sup>2</sup>·К)<sup>\*</sup>)

#### Мотив 200

Ручка из нержавеющей стали HB 14-2 на стальном заполнении, двойное изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, Kathedral с мелким узором, с накладными перекладинами

#### Исполнение

- ThermoPro (показатель U до 1,4 Вт/(м<sup>2</sup>·К)<sup>\*</sup>)

#### Мотив 400

Ручка из нержавеющей стали HB 14-2 на стальном заполнении, двойное изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, Kathedral с мелким узором, с накладными перекладинами

#### Исполнение

- ThermoPro (показатель U до 1,7 Вт/(м<sup>2</sup>·К)<sup>\*</sup>)

#### Боковые элементы с заполнением панелями

- Мотив 100 / 200: 3 поля с кассетами
- Мотив 400: 1 поле с кассетами и двойным изоляционным остеклением, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG Kathedral с мелким узором, с накладными перекладинами

#### Боковые элементы и окна верхнего света

- Двойное изоляционное остекление, наружу многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, Kathedral с мелким узором
- Двойное изоляционное остекление, снаружи многослойное безопасное стекло VSG, внутри однослойное безопасное стекло ESG, прозрачное



#### Рамы остекления

«Profilstyle» из пластика

#### Цвета и поверхности

- 10 предпочтительных цветов



#### Исполнение RC 2

Мотив двери 100 поставляется в качестве ThermoPro, без боковых элементов и окон верхнего света, в исполнении с защитой от взлома класса RC 2.



\* В зависимости от размера двери

# По Вашему желанию:

ручки и остекление для дверей,  
боковых элементов и окон верхнего света



Только у Hörmann

Серийно с безопасным  
стеклом внутри и снаружи

## Остекление для дверей



### Мотив 700 / 750 / 850 / 900

Преимуществом этих мотивов является выполненная заподлицо отделка с внутренней и внешней стороны. Рамы остекления из нержавеющей стали подчеркивают гармоничный внешний вид. Тройное изоляционное остекление с высоким показателем теплоизоляции помогает сократить расход энергии.

### Мотив 020 / 025 / 030 / 040


Двери оснащены двойным изоляционным остеклением, обеспечивающим эффективную теплоизоляцию. Пластмассовые рамы остекления «Roundstyle» придают дверям современный и гармоничный внешний вид. Рамы остекления дверей с поверхностью Decograin окрашиваются в цвет поверхности двери.

### Мотив 200 / 400

Оба мотива дверей с кассетами в сочетании с идеально подходящими рамами остекления из пластмассы «Profilstyle» станут настоящей визитной карточкой Вашего дома. Двойное изоляционное остекление обеспечивает такую теплоизоляцию, какую можно ожидать только от высококачественных входных дверей Hörmann.

## Остекление для боковых элементов и окон верхнего света

Для дверей ThermoPro возможно оснащение боковых элементов и окон верхнего света двойным изоляционным остеклением, а для дверей ThermoPro Plus – тройным изоляционным остеклением.



Стекло, подвергнутое пескоструйной обработке (TPS, TPS Plus)

Прозрачное стекло (TPS, TPS Plus)

Mastercarré (TPS)

Ornament 504 (TPS)

Стекло Kathedral с мелким узором (TPS)

## Красивая дверная ручка расставит акценты: выберите дверную ручку согласно Вашим предпочтениям

Все двери серийно поставляются с наружными ручками, представленными на стр. 10–17. В качестве альтернативы Вы можете выбрать другой вариант ручки (с узкой накладкой ES 0 или с широкой накладкой ES 1) из нержавеющей стали.




Гарнитур разных ручек ES 1 с круглой ручкой (на рис.: ES 1 из нерж. стали)



Гарнитур нажимных ручек ES 0 / ES 1 (на рис.: ES 0 из нерж. стали)

# Ваш вкус индивидуален

## Выберите Ваш любимый цвет



**Мотив 020**  
предпочитительного  
рубиново-красного цвета  
RAL 3003



**Мотив 200**  
предпочитительного  
коричневого цвета  
RAL 8028



**Мотив 025**  
с поверхностью  
Decograin Golden Oak



**Мотив 900**  
с поверхностью  
Decograin Titan Metallic



**Мотив 400**  
предпочитительного  
цвета мха RAL 6005



**Мотив 700**  
с поверхностью  
Decograin Dark Oak

### Серийный вариант исполнения – выгодный по цене белый цвет

Двери ThermoPro поставляются серийно  
белого цвета, по образцу RAL 9016.



### 10 предпочтительных цветов

Вы также можете заказать входные двери,  
окрашенные с внутренней и внешней стороны  
в один из 10 выгодных по цене предпочтительных цветов.



Цвет белого алюминия

RAL 9006



Цвет серого антрацита

RAL 7016



Коричневый

RAL 8028



Цвет мха

RAL 6005



Кирпичный

RAL 8003



Сизый

RAL 5014



Светло-серый

RAL 7040



Рубиново-красный

RAL 3003



Светло-серый

RAL 7035



Цвет светлой слоновой кости

RAL 1015

Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL.

### Исключительно для мотивов

**010 / 015 / 020 / 025 / 030 / 040 / 700 / 750 / 850 / 900**

Данные мотивы с внешней и внутренней стороны двери Вы  
можете заказать с поверхностью Decograin в исполнении  
Golden Oak, Dark Oak или Night Oak, создающей  
впечатление отделки под натуральное дерево, а также  
с поверхностью Titan Metallic, придающей двери элегантный  
и современный внешний вид.



Golden Oak\*



Dark Oak\*



Night Oak\*



Titan Metallic\*

В силу технических причин, связанных с полиграфией, возможны отклонения  
от изображенных на рисунках цветов и внешнего вида поверхности дверей.

\* Рамы остекления для мотивов 020 / 025 / 030 / 040 окрашиваются в цвет двери.

# ThermoPro / ThermoPro Plus

## Размеры и технические данные для монтажа

### Размеры

#### Двери ThermoPro

Стандартные размеры		
Наружный размер рамы (заказной размер)	Размер проема в свету	Размер коробки в свету
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

#### Двери ThermoPro / ThermoPro Plus


Нестандартные размеры	
Мотивы	Наружный размер рамы (заказной размер)
100, 200, 400	875 – 1100 × 1990 – 2100
020, 025, 030, 700, 750, 850, 900	875 – 1250 × 1990 – 2250
010, 015, 040	875 – 1250 × 1875 – 2250

#### Двери ThermoPro Plus


Стандартные размеры		
Наружный размер рамы (заказной размер)	Размер проема в свету	Размер коробки в свету
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

### ThermoPro

#### Варианты коробок




Коробка A1




Коробка A2


#### Горизонтальный разрез двери



#### Вертикальный разрез двери



#### Горизонтальный разрез бокового элемента



## Боковые элементы ThermoPro / ThermoPro Plus

Стандартные размеры	
Мотивы	Наружный размер рамы (заказной размер)
Заполнение остеклением: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	400 × 2100
Заполнение панелями: 100, 200, 400	450 × 2100
Нестандартные размеры	
Мотивы	Наружный размер рамы (заказной размер)
Заполнение остеклением: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	400 – 1000* × 1875 – 2250
Заполнение панелями: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2100


## Окна верхнего света ThermoPro / ThermoPro Plus

Нестандартные размеры	
Мотивы	Наружный размер рамы (заказной размер)
Заполнение остеклением: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 900	875 – 2250 × 400 – 1000
Заполнение панелями: 100, 200, 400	875 – 2000 × 400 – 1000

\* При ширине от 500 мм окно верхнего света невозможно.  
Дверные элементы с боковыми элементами не являются несущими, статика обеспечивается корпусом здания.

## ThermoPro Plus

### Вариант коробки




Коробка А3


### Горизонтальный разрез двери



### Вертикальный разрез двери



### Горизонтальный разрез бокового элемента





# **Познакомьтесь с настоящим качеством Hörmann**

## **Для новых строительных проектов и модернизации в любой области применения**

**С компанией Hörmann Вы сможете все спланировать наилучшим образом. Благодаря тщательно согласованным друг с другом решениям Вы сможете выбрать многофункциональные изделия высочайшего качества для любой области применения.**

### **Гаражные ворота**

Подъемно-поворотные или секционные ворота из стали или дерева будут превосходно сочетаться с Вашим архитектурным стилем.



Гаражные ворота и приводы

### **Приводы ворот**

Насладитесь комфортом и безопасностью с защитой от взлома: приводы Hörmann для гаражных и въездных ворот.



Входная дверь ThermoPro

### **Стальные двери**

Прочные двери для Вашего дома: от подвала до чердака.



Стальные двери

# Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann KG Amshausen, Германия



Hörmann KG Antriebstechnik, Германия



Hörmann KG Brandis, Германия



Hörmann KG Brockhagen, Германия



Hörmann KG Dissen, Германия



Hörmann KG Eckelhausen, Германия



Hörmann KG Freisen, Германия



Hörmann KG Ichtershausen, Германия



Hörmann KG Werne, Германия



Hörmann Genk NV, Бельгия



Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша



Hörmann Beijing, Китай



Hörmann Tianjin, Китай



Hörmann LLC, Montgomery IL, США



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, США

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

**ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА**

**ПРИВОДЫ**

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА**

**ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**

**ДВЕРИ**

**КОРОБКИ**

[www.hoermann.ru](http://www.hoermann.ru)

